



T 15/1

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.



1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**T 15/1**

- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
- Интегрированный кабель питания/приспособления для хранения шланга

Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723436	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	15
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	435 x 315 x 400
Класс энергоэффективности		B

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.					Корзинный фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
	4	4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	5	6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 15/1 и T 17/1	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	6	6.907-018.0	200 шт.					Оптовая упаковка мешков из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория M.	□
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник проводящий электрич	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	8	6.906-812.0	1 шт.	НД 32		255 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для пола оснащена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка черная DN32	9	6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	10	6.907-016.0	200 шт.					Оптовая упаковка (200 шт), BIA-C, испытаны по категории M.	□
Бумажные фильтр-мешки	11	6.907-019.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 15/1 и T 17/1).	□
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	12	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	□
Электрощетка									
Электрощетка ESB 34 (230 В)	13	2.642-442.0	1 шт.	НД 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	□
Электрощетка ESB 28	14	2.641-815.0	1 шт.	НД 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	15	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	16	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	17	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	18	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	19	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	20	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	21	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.