



HD 13/35-4 Cage

Это изделие использует давление до 350 бар для удаления даже стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



- 1 Высоко производительная кривошипно-шатунная помпа**
 - Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление
- 2 Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.**
 - Аксессуары и принадлежности хранятся в защищенном отсеке. Все всегда под рукой.



HD 13/35-4 Cage

Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-154.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730984	
Рабочее давление	бар / МПа	100–350 / 10–35
Производительность	л/ч	500–1300
Макс. температура воды на входе	°С	max. 60
Привод	Электродвигатель 400 В / 50 Гц	
Мощность двигателя	кВт	15
Масса	кг	190
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	930 × 800 × 920

Комплектация

Электрический стартер	–	
Шланг высокого давления	м	10 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерная насадка	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик часов эксплуатации	■	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Шланги высокого давления								
Соединительный шланг DN 10/62Mpa/10м	1	6.391-846.0					650 бар, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	2	6.391-856.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления 650 бар	3	6.391-848.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	4	6.391-857.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления 650 бар, M 22*1,5	5	6.391-847.0						<input type="checkbox"/>
Смазка для резьбовых соединений из нержавеющей стали	7	6.280-180.0						<input type="checkbox"/>
Удлинитель								
Р□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □	8	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
МК приклад	9	2.639-251.0						<input type="checkbox"/>
Strahlrohe								
Струйная трубка	10	4.760-679.0					С держателем сопла.	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	11	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
Струйная трубка	12	4.760-675.0						<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
Мощные насадки								
Веерное сопло	14	5.765-166.0					15°, 350 бар, 1300 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input checked="" type="checkbox"/>
Точечное сопло	15	5.765-162.0					350 бар, 1300 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input type="checkbox"/>
Дополнительные наборы								
МК устройства контроля водоснабжения	16	2.641-922.0					Для аппаратов с электродвигателем.	<input type="checkbox"/>
МК поворотных роликов	17	2.851-028.0						<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen								
Мощное роторное сопло F3	18	6.415-914.0					350 бар, 1,35 мм, 1.300 л/ч, M 20 x 1, из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Роторное сопло	19	4.767-173.0					350 бар, 1,35 мм, 1.300 л/ч, M 20 x 1, латунное.	<input type="checkbox"/>
Форсунка в компл. Jet F7 35 MPa	20	6.025-436.0						<input type="checkbox"/>
Инструмент для замены седла ротора	21	6.025-233.0					Для F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung								
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	22	6.470-223.0					Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 1300 л/ч)	23	5.763-090.0					Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 1300 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Чистящ. труба сопло Quattro 1260/h	24	5.763-091.0					Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 1300 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 1300 л/ч)	25	5.763-092.0					Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 1300 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	26	6.392-401.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина			Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	27	6.392-402.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	28	6.392-403.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger								
FRI 50 Me 500 Бар	29	2.643-577.0					Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °С. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	<input type="checkbox"/>
Комплект сопел 025 для FRI 50 Me	30	6.415-045.0					Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 025	<input type="checkbox"/>
Абразивно-струйное приспособление								
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	31	5.401-325.0					Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	32	6.025-346.0						<input type="checkbox"/>
	33	9.886-551.0						<input type="checkbox"/>
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	34	6.025-255.0					0,7 мм.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	35	6.025-258.0					Для подачи абразивного материала.	<input type="checkbox"/>
Шланг для абразивного материала	36	6.025-308.0					Шланг для абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Инструмент для монтажа комплекта сопел	37	6.025-257.0					Для сопел F98.	<input type="checkbox"/>
Абразивный материал	38	6.025-309.0					25 кг, 0,5-1,0 мм.	<input type="checkbox"/>
	39	6.025-310.0					25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen								
Заглушка F21 (без отверстия)	40	9.899-828.0						<input type="checkbox"/>
	41	9.886-216.0						<input type="checkbox"/>
	42	6.025-237.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Муфта									
Муфта -2xM22x1,5	1	4.403-004.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.