



NT 75/2 Ap Me Tc

Профессиональный двух-моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 75/2 Ap Me Tc предназначен для самых сложных условий. Две мощные турбины, большой 75-литровый мусоросборник из нержавеющей стали, запатентованная система полуавтоматической очистки фильтра ApClean обеспечивают продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания. Имеет практичное шасси с опрокидываемым контейнером для быстрого опорожнения больших количеств мусора и влаги, версия Tc.



1 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.



2 Сливной шланг

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.



3 ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)

- Свободный фильтр означает, что пользователь может работать длительное время без перерывов.
- Оптимальная мощность всасывания с высокой эффективностью.



4 Крепление шланга и колена

- Удобное крепление всасывающего шланга и колена для простоты транспортировки и хранения.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 75/2 Ap Me Tc

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Откидное шасси
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-292.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727298	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал мусоросборника	нержавеющая сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	26,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 x 505 x 995

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Колено	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ударопрочная защита	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Ручка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Степень защиты	II
Щелевая насадка		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Сливной шланг (маслостойкий)		■	Система очистки фильтра	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	3	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластмассовое	5	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	6	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	7	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм			■
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	9	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	10	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	11	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	12	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	13	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	14	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	15	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	16	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	17	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	■
Всасывающий шланг, С 40, 10 м	18	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслястойкий	19	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслястойкий, без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	20	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, С 40, 16 м	21	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	22	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40	23	4.440-678.0	1 шт.	НД 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40, 4 м	24	4.440-679.0	1 шт.	НД 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (С-DN 40) и модулем (4.060-474.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40, электропроводный, с модулем PFC	25	4.440-728.0	1 шт.	НД 40	4 м			С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	26	6.904-284.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли М) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для NT 72/2 Eco Tc.	□
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный полиэфирный фильтр	27	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Оборудован заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр	28	6.904-364.0	1 шт.				Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	29	6.900-698.0	10 шт.				Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки для влажной уборки	30	6.904-252.0	5 шт.				Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали								
Колено, из нержавеющей стали	31	6.903-141.0	1 шт.	НД 35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	32	6.902-079.0	1 шт.	НД 40			Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена								
Колено, металлическое, DN 35	33	6.900-519.0	1 шт.	НД 35			Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
Колено, металлическое, DN 40	34	6.900-276.0	1 шт.	НД 40			Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	35	6.903-863.0	1 шт.	НД 35	120 мм		С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	36	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм	Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Угловая резиновая насадка, 45°	37	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	38	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	39	6.903-034.0	1 шт.	НД 35			Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб								
Щетка для чистки труб 35/100	40	6.903-035.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для чистки труб 35/200	41	6.903-036.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка, DN 40	42	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка, DN 35	44	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 40	45	2.639-873.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	46	2.862-038.0	1 шт.	НД 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)									
Всасывающий шланг, пластмассовый	47	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	48	4.440-264.0	1 шт.	НД 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	49	4.440-328.0	1 шт.	НД 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	50	4.440-467.0	1 шт.	НД 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	51	4.440-613.0	1 шт.	НД 61	4 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	52	4.440-614.0	1 шт.	НД 61	10 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	53	4.440-616.0	1 шт.	НД 61	4 м			Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	54	4.440-263.0	1 шт.	НД 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	55	4.440-303.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	56	4.440-463.0	1 шт.	НД 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	57	4.440-466.0	1 шт.	НД 40	10 м			Пластмассовый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	58	4.440-612.0	1 шт.	НД 40	10 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	59	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	60	6.900-286.0	1 шт.	НД 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	61	6.902-078.0	1 шт.	НД 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, С 40	62	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	63	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	<input type="checkbox"/>
Бочечный сепаратор	64	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	<input type="checkbox"/>
Кожух	65	4.063-132.0	1 шт.					Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	67	2.637-217.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	68	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	69	5.407-109.0	1 шт.	НД 40				Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	70	5.407-111.0	1 шт.	НД 40				Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов С35	71	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	72	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	73	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	74	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	75	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	76	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	77	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	78	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	79	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	80	6.902-095.0	1 шт.	НД 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	81	5.453-019.0	1 шт.	НД 40			Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	82	5.407-108.0	1 шт.	НД 40			Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта C40 / C35	83	5.407-113.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	84	6.902-017.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	85	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	86	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Комплект для профессиональной уборки	87	2.637-353.0		НД 40			Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	88	2.862-166.0		НД 35			Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект	89	2.637-355.0		НД 61			Полный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для сбора крупного мусора на промышленных предприятиях, стройплощадках и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	90	2.640-760.0		НД 61			Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслостойкого всасывающего шланга и резиновой насадки.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред								
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact ² и Ap	91	2.642-602.0	1 шт.				Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ар Ме Тс 1.667-292.0

KÄRCHER

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ар Ме Тс 1.667-292.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадки для пола								
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	НД 61	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	НД 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
Металлическая насадка со скребком	3	6.903-360.0	1 шт.	НД 61	104 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	4	4.130-415.0	1 шт.	НД 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	НД 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Переходной адаптер для IVC	6	6.902-002.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.